

COMPREX

Laccati ossidati - Oxidised effect lacquers

Laccati metallici - Metal effect lacquers

Descrizione

Description

I laccati ossidati sono realizzati attraverso un processo artigianale in cui la superficie viene arricchita con diversi strati di vernice dai colori metallici, e successivamente "graffiata" a mano per mettere in risalto lo strato sottostante, creando un sofisticato effetto metallo tono su tono. Questo processo crea un aspetto invecchiato e rustico donando un'eleganza senza tempo.

Oxidised lacquers are made through an artisanal process where the surface is enriched with several layers of metallic-coloured paint, and then 'scratched' by hand to highlight the underlying layer, creating a sophisticated tone-on-tone metal effect. This process creates an aged and rustic look, lending a timeless elegance.

Materiale tecnologico composto da un pannello di particelle di legno polverizzato (MDF), a bassa emissione di formaldeide (CARB phase 2), verniciato con una combinazione di vernice a base poliестere (fondo nero) e vernice a base poliuretanicа colorata. Per ottenere l'effetto semilucido viene applicato uno strato di micropolveri di metallo e il protettivo acrilico a base solvente (trasparente).

Sui lati e bordi viene spruzzato in modo semiautomatico il fondo nero, successivamente si procede con l'essiccazione, la carteggiatura e a seguire la spruzzatura della vernice colorata e delle micropolveri di metallo. Infine viene effettuata una graffiatura manuale, l'essiccazione e per finire l'applicazione della vernice acrilica protettiva a base solvente.

Nonostante l'aspetto estremamente elegante e la piacevolezza al tatto, le finiture laccate sono delicate e devono essere trattate con cura per evitare graffiature o urti accidentali. Per la pulizia ordinaria utilizzare un panno inumidito d'acqua o detersivi neutri, privi di alcool. Si raccomanda inoltre di asciugare perfettamente le superfici al termine della pulizia.

Technological material consisting of a pulverised wood particle board (MDF) with low formaldehyde emission (CARB phase 2), painted with a combination of polyester-based paint (black primer) and coloured polyurethane paint. To achieve the semi-gloss effect, a layer of metal micropowder is applied and the solvent-based acrylic protective coating (clear). On the sides and edges, the black primer is sprayed semi-automatically, followed by drying, sanding and then spraying of the coloured paint and metal micro-dust. Finally, manual scratching, drying and finally the application of the protective solvent-based acrylic paint is carried out. Despite their extremely elegant appearance and pleasant touch, lacquered finishes are delicate and must be treated with care to avoid accidental scratches or bumps. For routine cleaning, use a cloth dampened with water or neutral, alcohol-free detergents. It is also recommended to dry the surfaces thoroughly after cleaning.

Varianti tinta

Color variants



L00 Ottone



L01 Acciaio



L02 Bronzo